ALKYON

CLIMA COMFORT ZONE



TERRAMATIC G1

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

άμεσα και οικονομικά

Απλός και εύκολος χειρισμός

Λειτουργία ECO

αξιολογώντας το Δt προσαγωγής - επιστροφής για μεγαλύτερη οικονομία και άνεση στο χώρο

Αυτόματη ρύθμιση βαλβίδας

αερίου και ανεμιστήρα για τέλεια καύση

Προστασία από τον παγετό

- Αυτόματη ενεργοποίηση του λέβητα σε συνθήκες παγετού
- Δυνατότητα προσθήκης KIT προστασίας από παγετό έως και -15°C

Μικρές διαστάσεις λέβητα
Εύκολη τοποθέτηση

www.alkyon-hvac.gr

TERRAMATIC G1





ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

άμεσα και οικονομικά

Ανοξείδωτος εναλλάκτης θέρμανσης με απόδοση 108,4%


Ηλεκτρονικό σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών

Αυτόματη προσαρμογή ισχύος λέβητα με αναλογία καύσης 1:6

Τεχνικές προδιαγραφές	Μονάδα	TERRAMATIC 24	TERRAMATIC 28
Μέγιστο θερμικό φορτίο	kW	24	26,4
Ελάχιστο θερμικό φορτίο	kW	4	4,65
Απόδοση (92/42/EC)	%	108,3	108,4
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης	°C	30-85	30-85
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	3	3
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής	L	7	7
Κλάση NOx		6	6
Παροχή νερού (ΔT=30°C)	l/min	12,0	13,5
Ελάχιστη παροχή νερού	l/min	2	2
Εύρος λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης	°C	30-65	30-65
Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού δικτύου	bar	8	8
Τάση λειτουργίας		220-240V 50Hz	
Κατηγορία προστασίας		IPX4D	
Κατανάλωση ενέργειας	W	90	90
Τύπος καμινάδας		C13-C33-C53	C13-C33-C53
Μέγιστο μήκος προέκτασης καμινάδας	Κάθετα (m) Οριζόντια (m)	20 6	20 6
Διάμετρος καμινάδας	mm	60/100	60/100
Μήκος ομοαξονικής καμινάδας λέβητα	m	0,8	0,8
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	mm	413 x 720 x 282	413 x 720 x 302
Βάρος (καθαρό)	kg	33,2	34,7

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



FORMERLY CLIMA CONTROL

www.climacontrol.gr

ALKYON

CLIMA COMFORT ZONE

www.alkyon-hvac.gr