

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΧΡ 1000W 12V/24V

Μοντέλο	ΥΧΡ-1000-12/24	
Κυματομορφή	Καθαρού ημιτόνου	
Συνεχόμενη Ισχύ	1000W	
Μέγιστη ισχύς έναρξης	1200W συνεχόμενα για 10s (θα ακουστεί ηχητικό σήμα, και η μονάδα θα κλείσει αυτόματα μετά από 10s)	
Ισχύς εκκίνησης	2000W	
Απόδοση	Πάνω από 92%	
Τάση εισόδου	12V/24V	
Τάση εξόδου	230V	
Συχνότητα	50Hz	
Κατανάλωση χωρίς φορτίο	<6W (0.5A/12V)	
Διαστάσεις (Μ*Π*Υ)	300*220*80mm	
Βάρος	3.57 ± 0.2kg	
Λειτουργίες προστασίας	<p>Προστασία χαμηλής τάσης</p> <p>Προστασία υπέρτασης στην είσοδο</p> <p>Προστασία υπερθέρμανσης</p> <p>Προστασία υπερφόρτωσης</p> <p>Προστασία βραχυκυκλώματος</p> <p>Προστασία αντίθετης πολικότητας</p>	<p>3 φορές ηχητικό σήμα και θα ανάψει το κόκκινο led για σφάλμα</p> <p>4 φορές ηχητικό σήμα και θα ανάψει το κόκκινο led για σφάλμα</p> <p>5 φορές ηχητικό σήμα και θα ανάψει το κόκκινο led για σφάλμα</p> <p>120% Φορτίο: Συνεχόμενο ηχητικό σήμα, το inverter θα κλείσει ύστερα από 5S, και έπειτα θα ξανά ξεκινήσει αυτόματα μετά από 5S. 150% φορτίο: 2 φορές ηχητικό σήμα και η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει για σφάλμα</p> <p>Ανάκτηση αυτόματα</p> <p>Ενσωματωμένη ασφάλεια</p>
Φωτεινές ενδείξεις LED	Πράσινο LED είναι σε λειτουργία Κόκκινο LED σε κατάσταση σφάλματος	
Ασφάλεια	Εξωτερική	
Τύπος μπαταρίας	Ανοιχτού και κλειστού τύπου	
Εφαρμογές	Για όλες τις χρήσεις των οικιακών συσκευών, εξοπλισμό γραφείου κ.λπ.	
Περιβάλλον	<p>Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C--40°C@100% φορτίο ≥+60°C@50% φορτίο</p> <p>Σχετική υγρασία λειτουργίας: 20%--90% RH χωρίς συμπύκνωση</p> <p>Θερμοκρασία χώρου: -30°C--70°C</p> <p>Αυτόματη εκκίνηση του ανεμιστήρα ψύξης: Όταν η θερμοκρασία πλησιάζει να γίνει ≥45°C</p>	
Εξαρτήματα	<p>Καλώδιο 70cm για τις μπαταρίες</p> <p>Εγχειρίδιο εγκατάστασης</p> <p>8 x Ασφάλειες αντικατάστασης</p>	
Certificate	CE, FCC και RoHS εγκεκριμένο	